

BENNING

CFlex 1, CFlex 2

Flexibilní měřicí transformátor
pro měření AC proudů
s analogovým výstupem
nebo s digitálním zobrazením

NOVINKA!
Měření střídavého
proudu do 3 000 A



Flexibilní & bezpečné měření

BENNING CFlex 1, BENNING CFlex 2 Flexibilní měřicí transformátor pro měření AC proudů

- Bezpečné měření střídavého proudu do 3 000 A
- Vysoká flexibilita pro špatně přístupná úzká místa, velké průřezy kabelů a měření několika kabelů najednou
- Délka/průměr smyčky: 46/16 cm
- Délka měřicího kabelu: 1,8 m
- Lze použít pro všechny měřicí přístroje (DMM) s napěťovým vstupem pro 4mm konektor (pouze u BENNING CFlex 1)

BENNING CFlex 2 má navíc

- Velký podsvícený 4místný digitální LC displej
- Přesné měření díky metodě TRUE RMS

www.est-praha.cz



BENNING CFlex 1



BENNING CFlex 2



BENNING CFlex 1

Flexibilní měřicí transformátor pro měření AC proudů s analogovým výstupem

- Univerzální použití pro všechny měřicí přístroje s napěťovým vstupem pro 4mm konektor
- Vysoká flexibilita pro špatně přístupná úzká místa, velké průřezy kabelů a měření několika kabelů najednou
- Snadné uzavření smyčky i v rukavicích
- Zelená LED pro signalizaci provozu, červená LED pro signalizaci výměny baterie
- Měřicí kategorie CAT III 600 V
- Včetně ochranné brašny a baterií



Ochranná brašna



BENNING CFlex 2

Flexibilní měřicí transformátor pro měření AC proudů s digitálním displejem, metoda TRUE RMS

- Veliký podsvícený 4místný digitální LC displej
- Přesné měření díky metodě TRUE RMS např. pro průmyslové použití
- Přímé zobrazení měřeného proudu na displeji v ampérech
- Bezpečný odstup až 1,8 m od měřeného místa
- Funkce HOLD a MIN/MAX (ukládání naměřených hodnot)
- Automatické vypnutí přístroje (APO), lze deaktivovat
- Zobrazení stavu baterie
- Měřicí kategorie CAT IV 600 V
- Včetně ochranné brašny a baterií

Technická data	BENNING CFlex 1	BENNING CFlex 2
Displej:	–	4místný LCD, podsvícený
Proud (AC):	0,3–3 000 A	0,1–3 000 A TRUE RMS
Měřicí rozsahy:	30 / 300 / 3 000 A	30 / 300 / 3000 A
Poměr převodníku (mV/A):	100 mV / 10 mV / 1 mV pro A	0,01 A / 0,1 A / 1 A
Ukládání naměřených hodnot:	–	HOLD, MIN/MAX
Délka/průměr smyčky:		46 cm/16 cm
Průměr měřicí smyčky:		8,5 mm
Délka měřicího kabelu:		1,8 m
Zobrazení stavu baterie:		Ano
Výstup:	4mm konektor	–
Měřicí kategorie:	CAT III 600 V	CAT IV 600 V
Příslušenství součástí dodávky:	2 × baterie 1,5 V, manuál, CD-ROM a ochranná brašna	
Objednací číslo:	044068	044069

Váš prodejce:

EST

Elektro-System-Technik s.r.o.
Pod Pekárnami 338/12
CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany

T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717
E: obchod@est-praha.cz, www.est-praha.cz

BENNING