

BENNING CM P1 CM P2

Měřicí proudové minikleště TRUE RMS

NOVÉ!
TRUE RMS
Měřicí proudové minikleště

TRUE RMS Měřicí proudové minikleště v kapesním formátu

**BENNING CM P1, CM P2
TRUE RMS**

Měřicí proudové minikleště

- Minimální rozměry, maximální bezpečnost
- Přesné měření proudů do 400 A
- Metoda měření pravé efektivní hodnoty TRUE RMS
- Měření rozběhových proudů (INRUSH) motorů a osvětlovacích zařízení
- Dolní propust (LPF) k potlačení vysokofrekvenčních impulzů
- Volt senzor (NCV) k bezdotykové detekci fázového napětí
- Maximální otvor kleští 23 mm
- Paměť naměřených hodnot (HOLD)
- Kvalitní brašna je součástí dodávky



TRUE
RMS

400 A
AC/DC

Auflösung
10 mA
Resolution

Inrush

LPF

CAT III
600 V

LCD

LCD

www.est-praha.cz

Skutečná velikost



BENNING CM P1 / CM P2

Měřicí proudové minikleště TRUE RMS

Použití

Díky kompaktní konstrukci a malé hmotnosti se měřicí proudové minikleště vejdu do každé kapsy. Jsou malé, snadno se ovládají a jsou kdykoliv po ruce.

- Přesné měření proudů do 400 A
- Měření rozběhových proudů (INRUSH) motorů a osvětlovacích zařízení
- Dolní propust (LPF, cca 160 Hz) k potlačení vysokofrekvenčních impulzů taktovacích motorových pohonů

Měřicí funkce

- Měření střídavého proudu do 400 A metodou TRUE RMS (CM P1/P2)
- Měření stejnosměrného proudu do 400 A (CM P2)
- Volt senzor (NCV) k bezdotykové detekci fázového napětí

Charakteristika

- Metoda měření skutečné efektivní hodnoty (TRUE RMS)
- Velké rozlišení 10 mA při rozsahu 40,00 A
- LCD displej s podsvícením
- Paměť naměřených hodnot (HOLD) a nastavení nuly pomocí tlačítka ZERO (Δ , CM P2)
- Automatická volba rozsahu, automatické vypínání (APO po 15 min, lze deaktivovat) a ukazatel vybité baterie
- Měřicí kategorie CAT III 600 V
- Včetně ochranného pouzdra

Technická data	BENNING CM P1/CM P2
Displej:	4místný LCD, osvětlený
Proud (AC):	40,00 A / 400,0 A, TRUE RMS
Max. rozlišení / přesnost:	10 mA/± 2 % naměř. hodnoty + 5 digit
Paměť naměřených hodnot:	HOLD
Otvor v kleštích max.:	23 mm
Automatické vypínání:	15 min, lze deaktivovat
Rozměry / hmotnost:	149 × 59 × 27 mm / 140 g
Měřicí kategorie:	CAT III 600 V
Rozsah dodávky:	včetně 2 × 1,5 V mikrobaterií a brašny
	BENNING CM P1
Obj. č.:	044678
	BENNING CM P2
Proud (DC):	40,00 A / 400,0 A
Max. rozlišení / přesnost:	10 mA/± 2 % naměř. hodnoty + 5 digit
Obj. č.:	044679

Váš prodejce:

EST

Elektro-System-Technik s.r.o.

Pod Pekárnami 338/12

CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany

T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717

E: est@est-praha.cz, www.est-praha.cz

BENNING