

RP1 Plastové protahovací pero Ø 4 mm

 RG -
RUNPOGLIDER

KOMPATIBILNÍ
s inspekční
kamerou RC2

Začátek: RG6 – špička s okem
Ø 6 mm, nalisováno na pero

Konec: oko Ø 6 mm,
závit RTG Ø 6 mm,
našroubováno na pero

 RP1 není vhodný pro
RT 2008!

Pozor!
Elektricky
vodivé


RP 1, plastové protahovací pero Ø 4 mm. 1× RG6 – špička s okem. Extrémně malý poloměr ohybu a dobrý kluz, velký otvor v oku pro kabely až 7 × 2,5 mm², dokonalé zpracování, hladký povrch bez hran a vysoká pevnost v tahu. Zakončení: šroubovacím okem se závitem RTG Ø 6 mm. Optimální průměry trubek: 16, 25 a 32 mm

Průměr	Dop. průměr trubky	Poloměr ohybu	Zatížení v tahu – konec	Zatížení v tahu – špička
Ø				
4 mm	16–32 mm	15 mm	170 kg	170 kg

Položka	Délka	Obj. č.
	5 m	30027
	10 m	30028
	15 m	30029
	20 m	30030
	25 m	30042
	30 m	30043

PŘÍSLUŠENSTVÍ – vhodné v kombinaci s RP1

Položka	Ø	Obj. č.
	4–6 mm	20272
	6–9 mm	20273
	9–15 mm	20274
	7 mm	20487