

Pero ze skel. vlákna Ø 6 mm (sada Profi)

s ocelovým navíjecím stojanem s dvojitým systémem odvíjení

Obj. č.: 10059 | 10061 | 10063 | 10065



VIDEO

Pero ze skel. vláken Ø 6 mm

včetně příslušenství

Detail:

ŠPIČKA PERA

Volně otáčivý RUNPOGLEITER Ø 7 mm, závit RUNPOTEC RTG Ø 6 mm, našroubovaný na pero

KONEC PERA

Koncová objímka se závitem RUNPOTEC RTG Ø 6 mm

TECHNICKÁ DATA				
DÉLKA	40 m	50 m	60 m	80 m
VÁHA (PROFI SADA) KG	7,820	8,020	8,220	8,620
ROZMĚRY mm (PROFI SADA)	V 570 / Š 675/ H 250			
OBJ. Č.	10059	10061	10063	10065
MATERIÁL PERA	Jádro ze skelných vláken a PP plášť			
PRŮMĚT TRUBKY	optimálně 40–100 mm			
CELKOVÁ ZATÍŽITELNOST	320 kg			

VÝHODY

- S navíjecím stojanem
- Dvojitý systém odvíjení (automatická brzda odvíjení a rychloodvíjení)
- „Parkovací brzda“
- zatížitelnost pera ze skelného vlákna do 2200 kg
- Celk. zatížitel. systému 320 kg
- Poloměr ohybu 168 mm

Doporučený průměr trubky, poloměr ohybu, zatížitelnost pera ze skel. vláken Ø 6 mm a celková zatížitelnost systému

Ø				
6 mm	40–100 mm	168 mm	2200 kg	320 kg

POPIS

Sada Profi - pero ze skel. vlákna Ø 6 mm - závit RUNPOTEC RTG Ø 6 mm s robustním ocelovým navíjecím stojanem Ø 330 mm (pozink práškově lakovaný) s novým dvojitým systémem odvíjení (automatická brzda odvíjení, rychloodvíjení), „parkovací brzda“, vysouvací nožky a úložný prostor pro příslušenství. Zatížitelnost pera 2200 kg, celková zatížitelnost systému 320 kg

Optimální použití: pro trubky o průměru 40–100 mm.

Instrukční film: na krátký, velmi užitečný instrukční film se podíváte, když oskenujete QR kód vlevo nahoře, nebo přímo na www.runpotec.com.

Obsah dodávky: Profi sada - 1 ks pera ze skel. vlákna Ø 6 mm s ocel. nav. stojanem a novým dvojitým systémem odvíjení, plus RUNPOGLEITER na začátku a koncová objímka na konci pera, výsuvné nožky a úložný prostor + další příslušenství: 2 x koncová objímka, 1 x spojka, 1 x karabina, 1 x speciální lepidlo, 1 x kladka, 1 x RUNPOGLEITER se závitem.

INFORMACE

Použití s:
RUNPOCAM RC2
 Délky: 10 m | 30 m | 50 m
 Obj. č.: 10139 | 10140 | 10141



Pero ze skel. vlákna Ø 6 mm (sada Standard)

s ocelovým navíjecím stojanem s dvojitým systémem odvíjení

Obj. č.: 10060 | 10062 | 10064 | 10066



Pozor!
Elektricky
vodiv!

Detail:

Všechny navíjecí stojany RUNPOTEC jsou vybaveny **postranní odvíjecí brzdou** a také **dvojitým odvíjecím systémem** (rychlé odvíjení anebo automatická odvíjecí brzda)!



Klady pro rychlé odvíjení



Automatická odvíjecí brzda

ŠPIČKA PERA



Volně otáčivý RUNPOGLEITER Ø 7 mm, RUNPOTEC závit RTG Ø 6 mm, našroubovaný na pero



KONEC PERA

Koncová objímka se závitem RUNPOTEC RTG Ø 6 mm

TECHNICKÁ DATA

DÉLKA	40 m	50 m	60 m	80 m
VÁHA (SADA STANDARD) KG	6,909	7,109	7,309	7,709
ROZMĚRY mm (SADA STANDARD)	V 548 / Š 675 / H 250			
OBJ. Č. (SADA STANDARD)	10060	10062	10064	10066
MATERIÁL PERA	Jádro ze skel. vlákna s PP pláštěm			
PRŮMĚR TRUBKY	optimálně 40–100 mm			
CELKOVÁ ZATÍŽITELNOST	320 kg			

VÝHODY

- S navíjecím stojanem
- Dvojitý systém odvíjení (automatická brzda odvíjení a rychloodvíjení)
- „Parkovací brzda“
- Zatížitelnost pera ze skelného vlákna do 2200 kg
- Celk. zatížitel. systému 320 kg
- Poloměr ohybu 168 mm

Doporučený průměr trubek, ohybový radius, zatížitelnost pera ze skel. vlákna Ø 6 mm a celková zatížitelnost systému

Ø				
6 mm	40–100 mm	168 mm	2200 kg	320 kg

POPIS

Sada standard - pero ze skel. vlákna Ø 6 mm - RUNPOTEC závit RTG Ø 6 mm s robustním ocelovým navíjecím stojanem Ø 330 mm (pozink práškově lakovaný) s novým dvojitým systémem odvíjení (automatická brzda odvíjení, rychloodvíjení), „parkovací brzda“, vysouvací nožky a úložný prostor pro příslušenství. Zatížitelnost pera 2200 kg, celková zatížitelnost systému 320 kg

Optimální použití: pro trubky o průměru 40 mm – 100 mm.

Instrukční film: na krátký, velmi užitečný instrukční film se podíváte, když oskenujete QR kód vlevo nahoře, nebo přímo na www.runpotec.com.

Obsah dodávky: Sada Standard - 1 ks pera ze skel. vláken Ø 6 mm s ocelovým navíjecím stojanem s novým dvojitým systémem odvíjení, plus RUNPOGLEITER na špičce a koncová objímka na konci pera

INFORMACE

Použití s:

RUNPOCAM RC2

Délky: 10 m | 30 m | 50 m
Obj. č.: 10139 | 10140 | 10141

