

RUNPOCAM RC2 (50 m) + Profi sada (50 m)

pro inspekci trubek na dlouhé vzdálenosti až 50 m

Obj. č.: 11140





VIDEO
RUNPOCAM RC2



W-BOXX | Sortimo KOMPATIBEL

Obsah dodávky:
Kamera s cívkou + monitor +
kufrík + příslušenství:



A. RUNPOGLEITER se závitem **B.** Micro Memory Card 8 GB / SD adaptér **C.** Sada spojovacích závitů (zaslepovací šroub, spojka s vnějším a vnitřním závitem) **D.** SYSTÉMOVÁ ŠPIČKA RC2 **E.** Záchytný hák **F.** Magnetická záchytná sada **G.** Výkonná LED svítilna 320 lumen (krytí IP 67) **H.** Dvojitý nabíjecí USB konektor 12 V **I.** Ohebný nástavec 12 cm **J.** USB kabel 3 m **K.** Nabíjecí USB kabel pro akumulátorovou LED svítilnu **L.** Závitový nástavec RC2 **M.** Dvojitá nabíjecí USB vidlice 230 V

TECHNICKÁ DATA

OBJ. Č.	11140
DÉLKA KABELU	50 m
VÁHA	2,90 kg
ROZMĚRY KUFRU	Š 395 mm D 434 mm V 135 mm
MONITOR	3.5" TFT LCD monitor 16 M color
KAMEROVÁ HLAVA	345000 px (640 x 480)
OSVĚTLENÍ	6 x LED (zabudované v kamerové hlavě)
KRYTÍ	IP 67 (kamerová hlava a kabel)
ZORNÝ ÚHEL	64°
OHN. VZDÁLENOST	30–80 mm
PŘIPOJENÍ	230 V nebo provoz na akumulátory (v dodávce)
JAZYKY	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SK, SLO, HR, TR
EAN	9120045476392

POPIS

Multifunkční kamera RUNPOCAM RC2 s délkou kabelu 10 m, 30 m a 50 m s cívkou a držákem monitoru. Systémový kufr W-Boxx - kompatibilní se Sortimo. Extra velký barevný displej 3.5" TFT LCD 16M, krytí IP 67, provoz na akumulátory až 6 hod. Zajištění důkazů/paměťová funkce: foto, video (HD) a audio. Kamerová hlava se 6 LED, zapuštěnými do robustní kamerové hlavy z nerez (Ø 13 mm) s vnitřním závitem RTG Ø 6 mm. Kompatibilní se všemi produkty RUNPOTEC se závitem RTG Ø 6 mm (POWER REX, RUNPOSTICKS, RUNPO 1, pera ze skelného vlákna Ø 4,5 – 6 – 7,5 – 9 – 11 – 15 mm).

Optimální použití: pro inspekce trubek na dlouhé vzdálenosti až 50m. Od vnitřního průměru 14 mm (odpovídá trubce Ø 20mm), ale i pro větší průřezy trubek (klimatizační zařízení, drenáže, odpadní trubky atd.). V kombinaci s RUNPOSTICKS se výborně hodí k inspekci dutých stěn, závěsných stropů (překoná i vysoké stropní profily), šachet a podlahových kanálů, k údržbě a inspekci různých zařízení.

Instrukční film: na krátký, velmi užitečný instrukční film se podíváte, když oskenujete QR kód vlevo nahoře, nebo přímo na www.runpotec.com.


Obsah dodávky: RUNPOCAM RC2 s kabelem vč. cívky v systémovém kufríku. Příslušenství: RUNPOGLEITER se závitem, systémová špička, akumulátorová výkonná LED svítilna 320 lumen, Micro Memory Card 8 GB, magnetická záchytná sada, sada spojovacích závitů RG Ø 6 mm, záchytný hák, dvojitý nabíjecí USB konektor 12 V, ohebný nástavec 12 cm, USB kabel 3 m, dvojitá nabíjecí USB vidlice 230 V, závitový nástavec RC 2, nabíjecí USB kabel pro akumulátorovou LED svítilnu, 19dílná sada RUNPOSTICKS.

VÝHODY

- Krytí IP 67
- Inspekce trubek od Ø 14 mm (vnitřní průměr)
- Klimatizační trubky, drenáže, odpadní trubky a mnoho dalšího
- I pro inspekci dutých prostor a závěsných stropů
- Délky 10 m, 30 m nebo 50 m
- Funkce paměti/zajištění důkazů foto (JPG), video HD (AVI) a audio
- Cívku s kamerovým kabelem lze výborně odvíjet a navíjet pomůckami série X BOARD

INFORMACE

Lze kombinovat se systémy:

RUNPO 1 | 5–30 m 

POWER REX | 20–50 m 

RUNPOSTICKS

Sada: Comfort | Standard

Obj. č.: 10020 | 10016 

Pero ze skel. vlákna Ø 4,5 mm (sada Profi)

s ocelovým nav. stojanem vč. nového dvojího odvíj. systému

Obj. č.: 10052 | 10055 | 10057 | 10047 | 10050



VIDEO

Pero ze skel. vláken Ø 4,5 mm

Detail:

ŠPIČKA PERA

Volně otáčivý RUNPOGLEITER Ø 7 mm, RUNPOTEC závit RTG Ø 6 mm, našroubovaný na pero

KONEC PERA

Koncová objímka se závitem RUNPOTEC RTG Ø 6 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pozor! Elektricky vodivě!

TECHNICKÁ DATA					
OBJ. Č. (PROFI SADA)	10052	10055	10057	10047	10050
DÉLKA	30 m	40 m	50 m	60 m	80 m
VÁHA (PROFI SADA) KG	4,365	4,585	4,805	5,025	5,480
ROZMĚRY mm (PROFI SADA)	V 500 / Š 380 / H 250				
MATERIÁL PERA	Jádro ze skelného vlákna s PP pláštěm				
PRŮMĚR TRUBKY	optimálně 30–80 mm				
CELKOVÁ ZATÍŽITELNOST	220 kg				

- VÝHODY**
- S navíjecím stojanem
 - Dvojí systém odvíjení (automatická brzda odvíjení a rychloodvíjení)
 - „Parkovací brzda“
 - Zatížitelnost pera ze skelného vlákna do 1300 kg
 - Celk. zatížitel. systému 220 kg
 - Poloměr ohybu 120 mm

Doporučený průměr trubek, poloměr ohybu a celková zatížitelnost pera ze skel. vlákna Ø 4,5 mm

Ø				
4,5 mm	30–80 mm	120 mm	1300 kg	220 kg

POPIS

Profi sada - pero ze skel. vlákna Ø 4,5 mm - RUNPOTEC závit RTG Ø 6 mm s robustním ocelovým navíjecím stojanem Ø 330 mm (pozink práškově lakovaný) s novým dvojím systémem odvíjení (automatická brzda odvíjení, rychloodvíjení), „parkovací brzda“, vysouvací nožky a úložný prostor pro příslušenství. Celková zatížitelnost pera 1300 kg, celková zatížitelnost 220 kg.

Optimální použití: pro trubky o průměru 30–80 mm.

Instrukční film: na krátký, velmi užitečný instrukční film se podíváte, když oskenujete na QR kód vlevo nahoře, nebo přímo na www.runpotec.com.

Obsah dodávky: Profi sada - 1 ks pera ze skel. vlákna Ø 4,5 mm s ocel. navíjecím stojanem a novým dvojím systémem odvíjení, plus RUNPOGLEITER na začátku a na konci pera, výsuvné nožky a úložný prostor + další příslušenství: 2 x koncová objímka, 1 x spojka, 1 x karabina, 1 x speciální lepidlo, 1 x kladka, 1 x RUNPOGLEITER se závitem.

INFORMACE

Použití s:

RUNPOCAM RC2
 Délky: 10 m | 30 m | 50 m
 Obj. č.: 10139 | 10140 | 10141