

RUNPOCAM RC2

Multifunkční kamera – v délkách 10 m | 30 m | 50 m

Obj. č.: 10139 | 10140 | 10141



W-BOXX | Sortimo KOMPATIBILNI

Obsah dodávky:
Kamera s cívkou + monitor + kufřík + příslušenství:

A. RUNPOGLEITER se závitem **B.** Micro Memory Card 8 GB / SD adaptér **C.** Sada spojovacích závitů (zasepovací šroub, spojka s vnějším a vnitřním závitěm) **D.** SYSTÉMOVÁ ŠPIČKA RC2 **E.** Záchytný hák **F.** Magnetická záchytná sada **G.** Výkonná LED svítilna 320 lumen (krytí IP 67) **H.** Dvojitý nabíjecí USB konektor 12 V **I.** Ohebný nástavec 12 cm **J.** USB kabel 3 m **K.** Nabíjecí USB kabel pro akumulátorovou LED svítilnu **L.** Závitový nástavec RC2 **M.** Dvojitá nabíjecí USB zástrčka 230 V

TECHNICKÁ DATA

| DÉLKA KABELU m | 10 m | 30 m | 50 m |
|-----------------|---|---------------|---------------|
| OBJ. Č. | 10139 | 10140 | 10141 |
| VÁHA | 2,90 kg | 3,54 kg | 4,18 kg |
| ROZĚMRY KUFŘÍKU | Š 395 mm D 434 mm V 135 mm | | |
| MONITOR | 3.5" TFT LCD Monitor 16 M color | | |
| KAMEROVÁ HLAVA | 345.000 Pixel (640 x 480) | | |
| OSVĚTLENÍ | 6 x LED (zabudováno v kamerové hlavě) | | |
| TŘÍDA OCHRANY | IP 67 (kamerová hlava a kabel) | | |
| ZORNÝ ÚHEL | 64 ° | | |
| OH. VZDÁLENOST | 30 mm – 80 mm | | |
| PŘIPOJENÍ | 230 V nebo akumulátor (akumulátor je součástí) | | |
| JAZYKY | DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SK, SLO, HR, TR | | |
| EAN-CODE | 9120045475555 | 9120045475562 | 9120045475579 |

POPIS

Multifunkční kamera RUNPOCAM RC2 s délkou kabelu 10 m, 30 m a 50 m s cívkou a držákem monitoru. Systémový kufr W-Boxx - kompatibilní se Sortimo. Extra velký barevný displej 3.5" TFT LCD 16M, krytí IP 67, provoz na akumulátory až 6 hod. Zajištění důkazů/paměťová funkce: foto, video (HD) a audio. Kamerová hlava se 6 LED, zapuštěnými do robustní kamerové hlavy z nerez (Ø 13 mm) s vnitřním závitěm RTG Ø 6 mm. Kompatibilní se všemi produkty RUNPOTEC se závitěm RTG Ø 6 mm (POWER REX, RUNPOSTICKS, RUNPO 1, pera ze skelného vlákna Ø 4,5 – 6 – 7,5 – 9 – 11 – 15 mm).

Optimální použití: pro inspekce trubek na dlouhé vzdálenosti až 50m. Od vnitřního průměru 14 mm (odpovídá trubce Ø 20 mm), ale pro větší průřezy trubek (klimatizační zařízení, drenáže, odpadní trubky atd.). V kombinaci s RUNPOSTICKS se výborně hodí k inspekci dutých stěn, závěsných stropů (překoná i vysoké stropní profily), šachet a podlahových kanálů, k údržbě a inspekci různých zařízení.

Instruktažní film: na krátký, velmi užitečný instruktažní film se podíváte, když oskenujete QR kód vlevo nahoře, nebo přímo na www.runpotech.com

Obsah dodávky: RUNPOCAM RC2 s kabelem na cívce v syst. kufříku. Příslušenství: RUNPOGLEITER se závitěm, systémová kluz. špička, LED svítilna 320 lm, Micro Memory Card 8 GB, magnetický záchytný hák, sada spojovacích závitů RG Ø 6 mm, dvojitý nabíjecí konektor USB 12 V, ohebný nástavec 12 cm, USB kabel 3 m, dvojitá nabíjecí USB zástrčka 230 V, závitový nástavec RC 2, nabíjecí kabel USB pro LED akumul. svítilnu.

VÝHODY

- Krytí IP 67
- Inspekce trubek od Ø 14 mm (vnitřní průměr)
- Klimatizační trubky, drenáže, odpadní trubky a mnoho dalšího
- I pro inspekci dutých prostor a závěsných stropů
- Délky 10 m, 30 m nebo 50 m
- Funkce paměti/zajištění důkazů foto (JPG), video HD (AVI) a audio
- Cívku s kamerovým kabelem lze výborně odvíjet a navíjet pomůckami série X BOARD.

INFORMACE

Kombinovatelné se systémy:

RUNPO 1 | 5 m – 30 m

Pera ze skel. vláken

Ø 4,5 – 6 – 7,5 – 9 – 11 a 15 mm

RUNPOSTICKS

Sada: Comfort | Standard

Obj. č.: 10020 | 10016