

Shelly Bypass



Stručný popis

Shelly Bypass je nutný pro zařízení Shelly, která nepotřebují k provozu nulový vodič a zároveň je zátěž, kterou spínají, menší než 20 W při 240 VAC.

Kompatibilita :

Kompatibilní s Shelly 1L (Gen1 & Gen3), Shelly 2L Gen3 a Shelly Dimmer 2.

Použití

- Domácnost
- Sdílené prostory (byty, kondominium, hotely atd.)
- Malé komerční prostory (malé kancelářské budovy, malý obchod/restaurace/čerpací stanice atd.)
- Státní/obecní budovy
- Univerzity/vysoké školy

Specifikace

Typ	Hodnota
Fyzický	
Rozměr (VxŠxH):	39x23x13 mm
Materiál:	Plast
Barva:	Bílý
Environmentální	
Teplota okolí:	-20 ° C až 70 ° C
Vlhkost vzduchu:	30 % až 70 % RH

Max. nadmořská výška	2000 m
Elektrický	
Pracovní napětí:	230 VAC
Spotřeba energie:	<4 W



EST Elektro-System-Technik, s.r.o., oficiální dodavatel Shelly v ČR
Pod Pekárkami 338/12, CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany
T: +420 266 090 711, E: obchod@est-praha.cz, www.est-praha.cz
FB: fb.com/ESTsro | IG: est_praha

Navštivte produktové stránky www.shelly-smart.cz