

Shelly[®] flood



OKAMŽITÁ UPOZORNĚNÍ



DETEKUJE ÚNIKY

Umístíte zařízení Shelly Flood kamkoli, kde se domníváte, že může dojít k úniku vody, a v případě zjištění úniku vody obdržíte okamžitá upozornění.



POUŽÍVEJTE PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ, JEN KDYŽ HO POTŘEBUJETE.

Systém Shelly Flood vás informuje o kolísání teploty a pomůže vám nastavit správnou teplotu podlahového vytápění.



Alarm při zaplavení/vytopení

Pokud Shelly Flood zjistí přítomnost nějaké tekutiny, dostanete upozornění.



Teplota

Všimněte si teplotních výkyvů a udržujte podlahové vytápění na požadované teplotě.



Baterie

Komfortní životnost baterií až 18 měsíců.



Snadné ovládání

Ke správě zařízení Shelly Flood potřebujete pouze mobilní telefon a bezplatnou aplikaci Shelly Smart Control.



Wi-Fi

Připojte Shelly Flood přímo na Wi-Fi.



Historie zdarma na cloudu

Pomocí aplikace Shelly Flood můžete zobrazit zaznamenané údaje o teplotě až za rok.



ČIDLO ZAPLAVENÍ/VYTOPENÍ S MĚŘENÍM TEPLoty

Pomocí přístroje Shelly Flood můžete sledovat teplotu ve svém domě a dostat okamžité upozornění, pokud je v domě zjištěn únik kapaliny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Baterie	CR123A – 3V (není součástí dodávky)
Životnost baterií	Až 18 měsíců
Příkon	<ul style="list-style-type: none">• Statický $\leq 5 \mu\text{A}$• Bdělý $\leq 100 \text{ mA}$• Při alarmu $\leq 120 \text{ mA}$
Přesnost měření	$\pm 1^\circ\text{C}$
Provozní teplota	-40°C až 60°C
Max. RF výkon	10 dBm
Bezdrátový/Wi-Fi protokol	802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Frekvence	2 401- 2 495 MHz
Provozní dosah (závisí na místních podmínkách)	<ul style="list-style-type: none">• až 30 m (venku)• až 10 m (uvnitř)
Rozměry (VxŠxD)	70x70x19 mm
V souladu s EU normami	<ul style="list-style-type: none">• RED 2014/53/EU• LVD 2014/35/EU• EMC 2014/30/EU• RoHS2 2011/65/EU

SNADNÁ INSTALACE

3 snadné kroky

1. Stáhněte si aplikaci Shelly Smart Control do mobilu nebo na tablet
2. Připojte čidlo Shelly Flood na Wi-Fi router
3. Umístěte přístroj tam, kde je i ta nejmenší možnost úniku kapaliny.

