

Shelly[®] GAS



LPG A CNG VERZE

Shelly Gas je ve dvou verzích - s detekcí LPG (Liquefied Petroleum Gas) nebo CNG (Compressed Natural Gas).



VÝMĚNNÁ VIDLICE

Shelly GAS podporuje výměnné vidlice, aby byl kompatibilní s různými standardy zásuvek.



CHRAŇTE SVŮJ DOMOV

Díky vysoké citlivosti detekuje Shelly Gas okamžitě únik plynu, spustí světelný a zvukový alarm a odešle upozornění na váš telefon v případě, že jste mimo domov.



Žádný další kontrolér

Čidlo Shelly GAS používá Wi-Fi síť, není potřeba žádný další kontrolér.



Čidlo plynu

Chytré čidlo plynu umí detekovat LPG nebo CNG a monitorovat tak bezpečnost vašeho domova.



Odolné proti ohni

S pláštěm odolným ohni tady čidlo Shelly GAS bude stále pro vás.



Bezdrátové

Jenom ho zastrčíte do zásuvky.



Cloud zdarma

Ke správě senzoru Shelly GAS potřebujete pouze chytrý telefon a bezplatnou mobilní aplikaci Shelly Cloud.



Koncentrace plynu

Nízká: 1800 ppm; Vysoká: 3000 ppm

CHYTRÝ DETEKTOR PLYNU S WI-FI PRO LPG NEBO CNG

Mnoho domácích spotřebičů je závislých na zemním plynu, ale málokterý dům je vybaven detektorem

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	110-230 VAC ±10%, 50/60Hz
Indikace alarmu	LED a zvuk
Citlivost alarmu	6% LEL
Výstup manipulátoru ventilu	11-13 V, 500 mA
Úroveň zvuku	≥70 dB
Detektor plynu	LPG nebo CNG
V souladu s EU normami	<ul style="list-style-type: none">• RED 2014/53/EU• LVD 2014/35/EU• EMC 2014/30/EU• RoHS2 2011/65/EU
Provozní teplota	-10°C až 50°C
Max. RF výkon	16.28 dBm
Radiový protokol	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Frekvence	2 401 - 2 495 MHz
Provozní dosah (závisí na místních podmínkách)	<ul style="list-style-type: none">• až 30 m (uvnitř)• až 50 m (venku)
Rozměry	89,5x89,5x38 mm (vidlice není součástí)
Spotřeba	< 3 W

CHYTRÉ SCÉNY

Shelly GAS lze umístit téměř kamkoli - do kuchyně, koupelny atd. Stačí umístit zařízení kamkoli, kde se domníváte, že existuje byt' jen malá pravděpodobnost úniku plynu, a vytvořit scény pro případ detekce plynu - lze otevřít okna, odemknout dveře nebo rozsvítit světla.

