

DALI-Gateway S64 KNX

Artikel-Nr.: 4940301



DALI
DALI-Gateways und -Aktoren

Funktionsbeschreibung

- Schnittstelle zwischen DALI-System und KNX-Bus, DALI-2 zertifiziert
- 1 Kanal für 64 DALI-Leuchten
- An einem DALI-Ausgang können max. 64 DALI-Teilnehmer angeschlossen werden
- Ansteuerung von DALI-Teilnehmern in 16 Gruppen oder in Einzelansteuerung (ab Firmware 0.3.x und ETS-Applikation V2)
- Farblichtsteuerung mit Device Type 8 (DT8) für 16 Gruppen: Farbtemperatur, XY, RGB, HSV, RGBW
- Zeitabhängige Farbsteuerung (auch für Human Centric Lighting-Applikationen)
- Szenenmodul für 16 Szenen (einschließlich Farbeinstellung DT8)
- Effektmodul für Ablaufsteuerungen (einschließlich Farbeinstellung DT8): Farbtemperatur, XY, RGB, HSV, RGBW
- Energieeinsparung durch Abschaltung der EVG-Spannungsversorgung in den Gruppen (Kommunikationsobjekt)
- Einfaches Ersetzen von EVGs im Fehlerfall
- Inbetriebnahme über die kostenlose ETSApp (DCA)



Technische Daten

DALI-Gateway S64 KNX	
Betriebsspannung KNX	Busspannung, <10 mA
Betriebsspannung	100 V AC/DC - 240 V AC/DC, 50 Hz - 60 Hz
Frequenz	50 - 60 Hz
Breite	4 TE
Montageart	DIN-Schiene

DALI-Gateway S64 KNX	
Anschlussart	Schraubklemmen Busanschluss: KNX Busklemme
Umgebungstemperatur	-5°C ... 45°C
Lagertemperatur	-25°C ... 70°C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20